



## Easy UPS SRV de APC, 3000 VA, 230 V SRV3KI

Llame para más información 6004440000

- High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
- Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	2.4Kilovatios / 3.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	2.4Kilovatios / 3.0kVA
Voltaje de salida nominal	230V
Tensión de salida, nota	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Eficacia con carga completa	88.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	220 V, 240 V
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(1) IEC 320 C19 (1) IEC 60320 C19 (6) IEC 60320 C13 (6) IEC 320 C13
Derivación	Derivación interna (automática y manual)

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	40-70 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	IEC 60320 C20
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	110 - 285 Hardware, 160 - 280 Carga completaV

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Easy UPS SRV de APC, 3000 VA, 230 V | SRV3KI | Descargado en 08/29/2021 (EST)

Entrada	
Número de cables de alimentación	1
Eficacia con carga completa	88.0 %
Otras tensiones de entrada	220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería	72 V
Suministro de carga de baterías (vatios)	118 Vatios
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Puerto (s) Interfaz	DB-9 RS-232, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	600Julios

Descripción física	
Altura máxima	336mm, 33.6cm
Anchura máxima	190mm, 19.0cm
Profundidad máxima	425mm, 42.5cm
Peso neto	26.8kg
Peso de envío	29.0kg
Altura bruta	465mm, 46.5cm
Anchura bruta	325mm, 32.5cm
Profundidad bruta	565mm, 56.5cm

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Easy UPS SRV de APC, 3000 VA, 230 V | SRV3KI | Descargado en 08/29/2021 (EST)

### Descripción física

Color	Negro
-------	-------

### Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	50.0dBA
Protection Class	IP20

### Conformidad

Aceptaciones	CE, Generator, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

### Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme
------	----------

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.